

Package: discursAr (via r-universe)

November 7, 2024

Title Argentina's Presidential Speeches Toolbox

Version 0.0.1.0.1

Description Facilita el acceso a discursos presidenciales de Argentina.

License MIT + file LICENSE

Encoding UTF-8

LazyData true

Roxygen list(markdown = TRUE)

RoxygenNote 7.1.1

Imports magrittr, attempt, curl, dplyr, glue, httr, stringr, tibble, assertthat, janitor, vroom, jsonlite, purrr

Suggests DT

URL <https://github.com/PoliticaArgentina/discursAr>

BugReports <https://github.com/PoliticaArgentina/discursAr/issues>

Config/pak/sysreqs libicu-dev libssl-dev

Repository <https://tuqmano.r-universe.dev>

RemoteUrl <https://github.com/PoliticaArgentina/discursAr>

RemoteRef HEAD

RemoteSha 4381900f4000f63cc0c7a54648717235126deb7f

Contents

discursAr	2
get_speech	2
show_available_speech	3

Index	4
--------------	----------

discurAr	discursAr <i>package</i>
----------	--------------------------

Description

Caja de Herramientas para el procesamiento de discursos presidenciales de Argentina See the README on [Github](#)

get_speech	<i>Descarga discursos</i> (Download speeches)
------------	---

Description

Función que descarga los discursos presidenciales ante la Asamblea Legislativa desde 1854 hasta 2020 (*Function that downloads presidential speeches to de National Legislative Assembly from 1854 to 2020.*)

Usage

```
get_speech(year = NULL, raw = FALSE)
```

Arguments

year	integer con identificador de discurso que se quiere seleccionar. Se puede explorar un listado de discursos con show_available_speech (<i>integer id for a selected speech. Explore full list of speeches with show_available_speech</i>).
raw	booleano que permite descargar discurso en formato <i>tidy</i> cuando <code>raw = FALSE</code> o crudo caso contrario (<i>boolean that sets if you want to download raw or tidy formatted speech data</i>).

Value

Devuelve un tibble con clases "spec_tbl_df" "tbl_df" "tbl" "data.frame" con el contenido de un discurso presidencial en tres variables: discurso, presidente, year. (*it retruns a tibble with three variables (speech - discurso - president -presidente and year). The object is of class "tbl_df", "tbl", "data.frame"*).

See Also

[show_available_speech](#)

Examples

```
get_speech(year = 1949)
```

show_available_speech *Diccionario de discursos disponibles (Speeches collection)*

Description

Función que devuelve un listado de discursos de apertura de sesiones emitidos por los presidentes de Argentina ante la Asamblea Legislativa.

Usage

```
show_available_speech(viewer = FALSE)
```

Arguments

viewer Por defecto es FALSE. Cuando TRUE devuelve una tabla en el *Viewer* de *RStudio* (*The default is FALSE. When TRUE it returns a table in RStudio Viewer*).

Value

El objeto de salida es un data set con los id de discursos disponibles para usar como parámetro con [get_speech](#). Cuando el parámetro es viewer = FALSE, devuelve un tibble con class "tbl_df", "tbl", "data.frame", y cuando es viewer = TRUE devuelve un objeto con class "datatables", "htmlwidget" (*The output is a data set with speeches id needed as parameters in [get_speech](#). When parameter is set to viewer = FALSE it returns a tibble and when it is viewer = TRUE it returns an object of class "datatables", "htmlwidget"*).

Examples

```
show_available_speech()
```

Index

`discurAr`, [2](#)

`get_speech`, [2](#), [3](#)

`show_available_speech`, [2](#), [3](#)