

Package: legislAr (via r-universe)

November 9, 2024

Title Argentina Legislative Data and Tools

Version 0.0.1.0

Description Paquete que failicia el acceso y trabajo con datos
legislativos de Argetnina. Basados en repositorio del proyecto
``La Década Votada" (Andy Tow).

License MIT + file LICENSE

Encoding UTF-8

LazyData true

Roxygen list(markdown = TRUE)

RoxygenNote 7.1.1

Imports magrittr, curl, dplyr, httr, stringr, tibble, tidyr, attempt,
glue, lubridate, ggthemes, vroom, purrr, assertthat

Suggests DT

Depends R (>= 2.10)

URL <https://github.com/PoliticaArgentina/legislAr>

BugReports <https://github.com/PoliticaArgentina/legislAr/issues>

Config/pak/sysreqs libicu-dev libssl-dev

Repository <https://tuqmano.r-universe.dev>

RemoteUrl <https://github.com/PoliticaArgentina/legislAr>

RemoteRef HEAD

RemoteSha b2780baa23def514227fd1e4439639b32e689c62

Contents

get_bill_result	2
get_bill_votes	2
get_codebook	3
get_raw_data	3
legislAr	4
show_available_bills	4

get_bill_result	<i>Obtiene el resultado de la votación de un proyecto de ley (get bill votation result)</i>
-----------------	---

Description

Obtiene el resultado de la votación de un proyecto de ley (*get bill votation result*)

Usage

```
get_bill_result(bill = NULL)
```

Arguments

bill identificador del proyecto de ley que se obtiene con [show_available_bills](#)

get_bill_votes	<i>Obtener votos de un proyecto de ley (Download bill vote data)</i>
----------------	--

Description

Función que devuelve un *data.frame* con el detalle de los votos individuales de los legisladores a un proyecto de ley.

Usage

```
get_bill_votes(bill = NULL)
```

Arguments

bill Parámetro en el que se especifica el id del proyecto obtenido con [show_available_bills](#)

See Also

[show_available_bills](#)

Examples

```
get_bill_votes(bill = "2218-DIPUTADOS")
```

get_codebook	<i>Obtener libro de códigos de bases crudas del proyecto la 'Década Votada' (Get datasets codebooks)</i>
--------------	--

Description

Obtener libro de códigos de bases crudas del proyecto la 'Década Votada' (*Get datasets codebooks*)

Usage

```
get_codebook(base = NULL)
```

Arguments

base	define el libro de códigos a descargar del conjunto de conjunto de datos disponibles: 'bloques', 'diputados', 'votacion' o 'asuntos'
------	--

Value

a "tbl_df" "tbl" "data.frame" object

get_raw_data	<i>Obtener datos crudos de La Década Votada (Download bill raw data)</i>
--------------	--

Description

Funcion que devuelve una *list* con las bases de datos crudas disponible

Usage

```
get_raw_data(chamber = NULL, base = NULL)
```

Arguments

chamber	parámetro para elegir entre las cámaras de 'diputados' o 'senadores'
base	parámetro para definir que base de datos descargar. Las opciones son 'bloques', 'votaciones', 'asuntos' y 'diputados'. El valor por defecto NULL devuelve las tres bases disponibles.

See Also

[show_available_bills](#)

legislAr	legislAr <i>package</i>
----------	-------------------------

Description

Caja de Herramientas para el trabajo con datos legislativos de Argentina See the README on [Github](#)

show_available_bills	<i>Diccionario de proyectos de ley sometidos a votación (Bills collection)</i>
----------------------	--

Description

Función que devuelve un *data.frame* listado de proyectos de ley con un id por proyecto y cámara legislativa

Usage

```
show_available_bills(chamber = NULL, viewer = FALSE)
```

Arguments

chamber	parámetro para elegir entre las cámaras de 'diputados' o 'senadores'
viewer	Por default es TRUE y muestra una tabla formateada en el <i>Viewer</i> de <i>RStudio</i> . Cuando FALSE imprime en consola.

See Also

[get_bill_votes](#)

Examples

```
show_available_bills(chamber = 'senadores' , viewer = FALSE)
```

Index

`get_bill_result`, 2
`get_bill_votes`, 2, 4
`get_codebook`, 3
`get_raw_data`, 3

`legislAr`, 4

`show_available_bills`, 2, 3, 4