

Package: opinAr (via r-universe)

November 3, 2024

Title Argentina's Public Opinion Toolbox

Version 1.0.0

Description A toolbox for working with public opinion data from Argentina. It facilitates access to microdata and the calculation of indicators of the Trust in Government Index (ICG), prepared by the Torcuato Di Tella University. Although we will try to document everything possible in English, by its very nature Spanish will be the main language. El paquete fue pensado como una caja de herramientas para el trabajo con datos de opinión pública de Argentina. El mismo facilita el acceso a los microdatos y el cálculos de indicadores del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella.

License MIT + file LICENSE

URL <https://github.com/PoliticaArgentina/opinAr>

BugReports <https://github.com/PoliticaArgentina/opinAr/issues>

Encoding UTF-8

LazyData true

Roxygen list(markdown = TRUE)

RoxygenNote 7.2.3

Imports haven, janitor, rvest, glue, dplyr, purrr, stringr, magrittr, assertthat, rlang, sjPlot, gt, lubridate

Depends R (>= 3.6)

Suggests rmarkdown, knitr

VignetteBuilder knitr

Repository <https://tuqmano.r-universe.dev>

RemoteUrl <https://github.com/PoliticaArgentina/opinAr>

RemoteRef HEAD

RemoteSha 74c07742ab8e3ef74f99fd88f2490369f088bfc9

Contents

compute_icg	2
get_icg_raw	3
opinAr	3
show_codebook	3
show_waves	4
Index	5

compute_icg	<i>Computa el ICG (Compute ICG)</i>
-------------	-------------------------------------

Description

Función para computar resultados del ICG (*Function to compute ICG results*)

Usage

```
compute_icg(data, wave = NULL, segment_by = NULL)
```

Arguments

data	un tibble guardado como objeto en el enviroment luego de consultar get_icg_raw (<i>A tibble saved as an object in the enviroment after querying get_icg_raw</i>).
wave	es el número de ola para la que se quiere computar el ICG (<i>number of wave to which compute the ICG</i>).
segment_by	parámetro para computar el ICG segmentado por distintas variables (<i>parameter to compute ICG segmented by different variables</i>).

Value

devuelve un tibble con class "tbl_df", "tbl", "data.frame" con el valor del ICG y de cada una de sus dimensiones por una o más olas y segmentado por las variables deseadas (*returns a tibble with class "tbl_df", "tbl", "data.frame" with the value of the ICG and the dimensions for one or more waves and segmented by desired variables*).

See Also

[get_icg_raw](#)

get_icg_raw	<i>Descarga base de microdatos del ICG ((Universidad Torcuato Di Tella))</i>
-------------	--

Description

Función que ...

Usage

```
get_icg_raw()
```

Details

Respecto el origen de los datos se puede consultar la documentación en https://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_c

Value

Devuelve un objeto "tbl_df" "tbl" "data.frame" con los microdatos del ICG....

opinAr	<i>opinAr package</i>
--------	-----------------------

Description

Caja de Herramientas para el procesamiento de la base del ICG See the README on [Github](#)

show_codebook	<i>Muestra libro de códigos ((Show codebook))</i>
---------------	---

Description

Función para explorar la estructura de datos del ICG (*Function to explore the ICG data structure*)

Usage

```
show_codebook(data = NULL, viewer = FALSE)
```

Arguments

data	un tibble guardado como objeto en el environment luego de consultar get_icg_raw (<i>A tibble saved as an object in the environment after querying get_icg_raw</i>).
viewer	para elegir si la tabla se ve en el visor o se imprime el tibble para ser utilizado (<i>choose to view the table in the viewer or print the tibble to be used</i>).

Details

Función para obtener la tabla con el libro de códigos (*Function to show the codebook table*)

Value

Devuelve un objeto "tbl_df" "tbl" "data.frame" con el libro de códigos del ICG o una "sjTable" con el nombre de las variables, las etiquetas, los valores y las etiquetas de los valores (*object "tbl_df" "tbl" "data.frame" with the ICG codebook or a "sjTable" with the variables' names, labels, values and value labels*)

show_waves	<i>Computa el ICG (Compute ICG)</i>
------------	-------------------------------------

Description

Función para mostrar las olas, el mes y el año (*Function to compute ICG results*)

Usage

```
show_waves(data = NULL, viewer = FALSE)
```

Arguments

data	un tibble guardado como objeto en el environment luego de consultar get_icg_raw (<i>A tibble saved as an object in the environment after querying get_icg_raw</i>).
viewer	para elegir si la tabla se ve en el visor o se imprime el tibble para ser utilizado (<i>choose to view the table in the viewer or print the tibble to be used</i>).

Value

devuelve un tibble con class "tbl_df", "tbl", "data.frame" con el número de ola y el mes y año correspondiente (*returns a tibble with class "tbl_df", "tbl", "data.frame" with the wave number and the corresponding month and year*).

See Also

[get_icg_raw](#)

Index

`compute_icg`, 2

`get_icg_raw`, 2, 3, 3, 4

`opinAr`, 3

`show_codebook`, 3

`show_waves`, 4